



JELMAGYARÁZAT:

	meglévő vakolt teherhordó fal kisméretű téglás szerkezeti méret 38 cm
	meglévő vakolt válaszfal kisméretű téglás szerkezeti méret 12 cm
	tervezett teherhordó fal Porotherm N+F 30 cm
	tervezett válaszfal Porotherm N+F 10 cm
	tervezett beton zsálikó lábazati fal Beton LM 15 cm, 20 cm ill. 30 cm
	vasbeton
	beton
	tömörített kavicsfeltöltés
	tömörített földfeltöltés
	expandált polisztirohab (EPS 100) padló hőszigetelő lemez Austrotherm AT-N100 12 cm
	extrudált polisztirohab lábazati hőszigetelő lemez Austrotherm EXPERT FIX 10 cm
	expandált polisztirohab (EPS 80) homlokzati hőszigetelő lemez Austrotherm AT-H80 13 cm
	poliuretán lapostető hőszigetelő lemez BauderPIR FA 12 cm ill. 10 cm
	poliuretán lapostető hőszigetelő lemez lejtésképzéssel BauderPIR T 2-8 cm ill. 4-20 cm
	vízszigetelő lemezek rétegrendi kilrás szerint
	párazáró lemez rétegrendi kilrás szerint

RÉTEGRENDEK:

Lábazat:	
1.	lábazatvakolat 1 réteg övezetű ragasztó beágyazással 10 cm extrudált polisztirohab (Austrotherm Expert Fix) hőszigetelő lemez ragasztva meglévő lábazati fal cementvakolattal vagy 30 cm tervezett beton zsálikó lábazati fal
Falazat:	
2.	alapszó és fedő vékonyvakolat dörzsölt kivitelben 1 réteg övezetű ragasztó beágyazással 13 cm expandált polisztirohab (Austrotherm AT-H80) hőszigetelő lemez ragasztva 42 cm kisméretű téglás meglévő falazat külső - belső vakolattal vagy 30 cm tervezett Porotherm N+F falazat belső vakolat
Padló: (tervezett hozzáépítés)	
3.	burkolat mázas kerámia ragasztva 6 cm aljzatbeton 1 réteg PE fólia technológiai szigetelés 12 cm lépcsős expandált polisztirohab (Austrotherm AT-N100) hőszigetelő lemez 1 réteg bit. vastaglemez tápnézvesság elleni szigetelés ISO-LINE FIX 4.5 előleltetés ISO PRIMER kárpótló 10 cm vasalt hálós szerezőbeton 15 cm tömörített kavicsfeltöltés tömörített földfeltöltés A meglévő épületben a padlóburkolatok felbontása kerülnek, és az esetleg szükséges javítás, felületkiegészítési munkák után új padlóburkolatok készülnek.
Tetősz:	
4.	burkolat kültéri fagyálló mázas kerámia, fagyálló flexibilis ragasztóval ragasztva fagyálló flexibilis fugázással, széleken vízmosó élvédő beépítésével 5-7 cm aljzatbeton lejtésben 10 cm vasalt hálós szerezőbeton 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
Belső felület:	
5.	vaacolor burkolat 6 cm homok ágyazat 10 cm aljzatbeton 15 cm zúzott kő tömörített alapozó réteg tömörített földfeltöltés
Meglévő födém:	
6.	kisakumuláló leglész minimum 2N/ Baukubt KSK elastomerbitumenes lemez zárórég palaszórással az alsó réteghez lángolvadásióss hegesztéssel rögzítve 1 réteg BauderTEC KSA DUO hidegen ontapadó elastomerbitumenes lemez első vízszigetelő réteg 2-8 cm BauderPIR T lejtésképző poliuretán hőszigetelő lemez 12 cm BauderPIR FA kétoldali alumínium kasírozású poliuretán hőszigetelő lemez Bauder hatragasztóval rögzítve Bauder Burkolat V keltető meglévő födém bitumenes vízszigetelő lemez megasztított, szükség szerint kiegyenlített felülettel mint párazáró réteg működik cca. 10 cm aljzatbeton cca. 15-25 cm salakfeltöltés előregyártott vö. gerendás betontöltés (6 cm) födém mennyezetvakolat
Tervezett födém:	
7.	1 réteg Baukubt KSK elastomerbitumenes lemez zárórég palaszórással az alsó réteghez lángolvadásióss hegesztéssel rögzítve 1 réteg BauderTEC KSA DUO hidegen ontapadó elastomerbitumenes lemez első vízszigetelő réteg 4-20cm BauderPIR T lejtésképző poliuretán hőszigetelő lemez 10 cm BauderPIR FA kétoldali alumínium kasírozású poliuretán hőszigetelő lemez Bauder hatragasztóval rögzítve 1 réteg Bauder Super AL-E hegeszthető párazáró lemez Bauder Burkolat V keltető 21 cm Porotherm födém vasalt hálós felbontással mennyezetvakolat

A tervek a tényleges tervekkel együtt kezelendők!

A felmért méretek vakolva értendők!

A méretek és a nyílásméretek a helyszínen ellenőrzendők!

Különös gondossággal ellenőrzendő a meglévő épület alapozási síkjának a csatlakozó épületrész mellett, illetve a meglévő lapostető leglész és szigetelésének állapotát!

A tervkeltő váró eltérés csak a tervezői hozzájárulásával történhet!

építési	NÓTINC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2610 Nótincs, Szabadsg út 50. Képviselő: Aczay Ákos polgármester
terv megnevezése:	BÓLCÓDE LÉTESÍTÉSE ÓVODA ÁTALAKÍTÁSÁVAL, BÓVÍTÉSÉVEL
építés helye:	2610 Nótincs, Malom útca 1. hrsz: 247
terv méretaránya:	K - 2 M - 1:50
tervező:	TERVEZETT METSZETEK 2018. 03.
tervező:	SZIKORA TERVEZŐ BT. 2640 Szendehely, Kápolna útca 47.
tervező:	HÁSZNÉ SZIKORA ZSUZSANNA o.l. építészmérnök MEK E 12-0023